

# TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE **MANUEL**

# HL 1006

en inox

En stock : **Disponible immédiatement**

|  |                   |                    |  |                       |                |
|--|-------------------|--------------------|--|-----------------------|----------------|
|  | Capacité nominale | <b>1500 kg</b>     |  | Longueur des fourches | <b>1200 mm</b> |
|  | Hauteur de l'evée | <b>85 - 800 mm</b> |  | Poids du matériel     | <b>95 kg</b>   |



SCANNER POUR  
CONSULTER  
EN LIGNE LA FICHE  
DE CE MATÉRIEL !



## SPÉCIFICATIONS

### HL 1006

en inox

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Capacité résiduelle à 470mm | 1000 kg    |
| Hauteur d'élévation         | 800 mm     |
| Hauteur fourches abaissées  | 85 mm      |
| Longueur fourches           | 1200 mm    |
| Largeur extérieur fourches  | 540 mm     |
| Angle de virage des roues   | 230°       |
| Hauteur du timon            | 1225 mm    |
| Levée par coup de pompe     | 10 à 35 mm |

- **EFFICACITÉ**  
Hauteur de travail réglable  
Nombreux accessoires disponibles  
Excellente manoeuvrabilité
- **ERGONOMIE**  
Timon ergonomique  
Réglages personnalisés  
Angles arrondis  
Faible poids  
Levée de charge rendue aisée
- **SÉCURITÉ**  
Emplacement central des commandes  
Patins stabilisateurs  
Roues boggies  
Protection de pieds
- **Garantie pièces et MO 12 mois**



Plusieurs configurations disponibles  
Sur-mesure possible